

## INSTUCCIONES MANTENIMIENTO

Para preservar la durabilidad y el aspecto decorativo de nuestros productos, el mantenimiento periódico del lacado del aluminio es fundamental.

### Frecuencia de limpieza

La frecuencia de limpieza depende del entorno, la pluviometría, el tipo de lacado y las concentraciones de suciedad en la superficie.

Cuento más frecuente sea la limpieza, más fácil y económica será.



Zona urbana, industrial o marina, zona con poca lluvia: limpieza 3 veces al año.



Zona rural o urbana de baja densidad: limpieza 2 veces al año.

**Atención:** Las zonas ocultas a la lluvia requieren una limpieza más frecuente que las expuestas.

### Productos recomendados

- Limpiadores domésticos o industriales con PH neutro.
- Productos para lavavajillas y vidrio de PH neutro.

### Productos desaconsejados

- Ácidos: acético (vinagre), clorhídrico, nítrico, sulfúrico.
- Bases: soda, lejía, amoníaco.
- Oxidantes: peróxido de hidrógeno.
- Disolventes orgánicos:
  - Acetona y derivados (disolventes)
  - Alcoholes (domésticos, metilado, médico), isopripanol
  - Gasolina y otros destilados del petróleo: White spirit, gasoleo, esencia
  - Limpiadores de masilla y removedores de alquitrán (acetato de etilo de metilo)
  - Productos antigrafiti: disolventes como derivados del propilenglicol o trementina y sus mezclas.
  - Limpiador de taller para aluminio o PVC. Tensioactivos y alcohol.
  - Polvos y cremas para fregar: pulimento para la renovación de automóviles o para la renovación de lacado

### Mantenimiento de rutina

- **Lavar** en agua con un detergente suave añadido (PH entre 5 y 8)
- **Enjuague** a fondo con agua clara
- **Limpie** con una esponja o paño suave, no abrasivo y absorbente (guata, algodón, no tejido, sin pelusa) exclusivamente de color blanco